



کاشی دیواری

کاشی دیواری معمول ترین نوع کاشی سرامیکی مورد استفاده عموم است که در اندازه ها، رنگها و طرحهای گوناگون یافت می شود. بیشتر کاشیهای تزئین مرصوم و منقوش با دست متعلق به این دسته اند. کاشی های دیواری معمولاً ۲۵/۱۰ الی ۳۷۵/۱۰ اینچ ضخامت، ۳*۳ اینچ و ۶*۶ اینچ ابعاد و شرایطی با ابعاد اشکال بزرگتر و متفاوت تری به بازار ارائه می شوند. ابعاد کوراسی و البته درگیر کننده بند کشی نیز بستند.

معمولاً کاشیهای دیواری نازک، سبک و متخلخل بوده و بالای نازکی از لعاب (نقطه مناسب استفاده روی دیوار) پوشانده شده اند. باین وجود، می توان آنهارو روی پیشخوانها یا کفپای با میزان تردد کم یا رطوبت جزئی مانند اتاق خواب یا حمام ها مورد استفاده قرار داد.

کاشیهای دیواری رامی توان در محیطهای مرطوب نظیر اطراف وان دوش نیز نصب کرد. در چنین شرایطی، معمولاً لایه تونز ضد آب را جهت محافظت در برابر نفوذ آب روی کاشی پنخ می کنند.

مواردی که باید در بررسی کیفیت سطح انواع کاشی در نظر گرفت عبارتند از:

۱- تاب، سوراخ های ریز، انواع ترک، ترک های مویی لعاب، نداشتن لعاب در بعضی قسمتها، ناصاف بودن سطح، فرورفتگی، وجود خال، لکه یا هرگونه ضایعات اضافی سطحی، اشکالات چاپ و دوگون، سایه دار بودن، لب پریدگی.

۲- رنگ کاشی و سرامیک باید شفاف باشد هر چه رنگ کاشی شفاف تر باشد بهتر است.

۳- کاشی هایی که سیلیت زیر کف نوم در تولید آنها استفاده شده کیفیت بهتری دارند.

۴- کینیت کاشی باید به نحوی باشد که تغییرات ناگهانی درجه حرارت ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد را به خوبی تحمل کرده و هیچگونه آثار ترک در بدنه و یا لعاب آن ظاهر نشود.

۵- کاشی کی دیگر از محصولات سفالین و سرامیکی است که بویژه در ساختمان کاربرد و اهمیت ویژه ای دارد.

۶- کاشی برای تزئینات داخل و خارج ساختمان و همچنین برای بهداشت و عایق رطوبتی به کار می رود.

کاشی تزئینات خارج ساختمان را بویژه در اماکن مذهبی به کار می برند. کاشی را در ابعاد و اندازه های گوناگون تولید می کنند.